

NOUVEAU MODÈLE DOOMIE by VISIONAUTE

REEMPLACANT DU MINI-DOME

Doomie est équipé de LED permettant d'éclairer la zone à surveiller de nuit.

Le Doomie zoom est idéal aussi bien en extérieur qu'en intérieur, pour une surveillance en toute discrétion - faible encombrement.



CAMÉRA DÔME MOTORISÉE

LES DÔMES VISIONAUTE SONT CONÇUS POUR VOUS SIMPLIFIER LA SURVEILLANCE

DÔME SANS BULLE :

Pas de condensation, ni de poussière devant l'objectif.



ENTRETIEN

SIMPLIFIÉ :

Un coup de chiffon suffit !



ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ:

Pas besoin de laisser le bâtiment allumé.



CARACTÉRISTIQUES

Doomie s'adapte très bien à des installations multi-caméras. Muni d'un zoom optique x12, vous pouvez piloter le dôme de haut en bas et de droite à gauche pour surveiller totalement votre box de vélages par exemple. Pour une vision de nuit, le dôme est muni de LED blanches avec une portée de 15 m.

ZOOM
X12
optique

Référence	25DOOMIE
Capteur	1/4" SONY Exview HAD CCD
	Couleur
Zoom	x12
Portée	éclairage LED lumière blanche 15 m
Système	PAL
Résolution	560 TVL
Focale	3,6 mm - 44,3 mm
Minimum éclairage	0,2 lux / F1.6
Rotation / inclinaison	360° sans butée / 90° avec auto-flip
Prépositions	40 prépositions
Température de fonct.	-25°C à +60°C
Étanche	IP66
Alimentation	12V DC / 24V AC





ROTATION 360° SANS BUTÉE

La caméra peut effectuer une rotation latérale de 360° sans butée, ce qui facilite le pilotage (aucun câble extérieur apparent). Doomie s'incline à 180° avec auto-flip (l'image se remet à l'endroit à 90°).



ZOOM X12

Muni d'un capteur Sony avec un zoom x12.



ECLAIRAGE LED INTÉGRÉ

Doomie possède 6 LED blanches puissantes. Elles assurent une visibilité de nuit jusqu'à 15 m. L'allumage des LED se commande à distance et séparément de la mise sous tension du dôme.

L'intelligence




40 PRÉPOSITIONS

Grâce à cette fonction, il est possible d'enregistrer des positions de prises de vue ; et en appuyant sur une touche de votre télécommande, la caméra va automatiquement se positionner sur l'angle de vue souhaité.



FIXATION MURALE ET PLAFOND

Doomie se fixe contre un mur grâce à un support bras inclus. Un support plafond est disponible en option.



DISPONIBLE EN VERSION RAIL

Avec son faible encombrement Doomie sur rail est particulièrement adapté aux bâtiments bas de plafond. C'est aussi une solution économique dans le cas d'un bâtiment avec plusieurs travées à surveiller. Le chariot Doomie se déplace sur le rail et offre une visibilité complète sur toute la longueur souhaitée.

